

JavaScript极速入门 —— 初次使用

主讲人与课程设计：耕耕

在html中使用JavaScript

1. 使用<script>元素，在<script>和</script>标签之间写JavaScript代码

```
<script>  
    console.log("hello world!");  
</script>
```

2. 使用<script>元素，使用标签属性src引入外部JavaScript文件

```
<script src="a.js"></script>
```



标示这个JavaScript文件在外面某个位置

<script> 标签引入位置

html5文档解析的时候是按照顺序**从上往下**执行的

按照传统的做法，所有<script>元素都应该放在页面的**<head>**元素中

但是，在文档的<head>元素中包含所有JavaScript 文件，意味着必须等到**全部JavaScript 代码**都被下载、解析和执行完成以后，才能开始呈现页面的内容

对于那些需要很多 JavaScript 代码的页面来说，这无疑会导致浏览器在呈现页面时出现明显的**延迟**，而延迟期间的浏览器窗口中将是一片**空白**

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <script>
    console.log("hello world!");
  </script>
</body>
```

注意点

1. 如果设置了 src 属性，<script> 标签内容将会被忽略

```
<script src="file.js">  
    alert(1); // 此内容会被忽略，因为设定了 src  
</script>
```

2. JavaScript也是按照从上到下的**顺序**执行

```
<script>  
    // 先执行这句  
    console.log("hello world!");  
</script>
```

```
<script>  
    // 然后执行这句  
    console.log("hello world2!");  
</script>
```

chrome简单调试

Chrome网页处右键，选择**最后一个检查**



选择console，**红框里面**就可以直接输入JavaScript代码进行调试

